ViewSonic®

Moniteur E92f+SB

Série E²® UltraBrite™



Moniteur 19” PerfectFlat.

Le moniteur E92f+SB, avec son design bicolore élégant, offre un pas de masque de 0.25 mm et une résolution maximale de 2048 x 1536. La technologie UltraBrite lui permet de moduler la luminosité et le contraste en fonction des applications. Pour augmenter fortement la luminosité de vos applications vidéo, DVD, graphiques et obtenir des images aux couleurs intenses et vives, il vous suffit d'appuyer sur la touche UltraBrite. Une nouvelle pression vous permettra de retourner à la luminosité normale pour l'affichage de textes et pour les applications les plus courantes. Ce moniteur à écran plat, traité antireflet, affiche des images parfaitement définies et dénuées de toute distorsion.

- **Technologie UltraBrite™**
  La technologie UltraBrite permet d'optimiser l'affichage des applications graphiques et vidéos. Les jeux, la télévision et les DVD prennent réellement vie avec des couleurs riches et saturées et un contraste étonnant. La définition précises des images améliore la qualité de la vidéo 3-D et des applications graphiques professionnelles.
- **Très haute luminosité : 400 nits**
- **Pas de masque de 0.25 mm**
  Ce masque ultra-fin donne des images claires et nettes d'une excellente définition, même aux résolutions les plus élevées.
- **Ecran PerfectFlat®**
  Cet écran plat donne des images précises et parfaitement proportionnées; il réduit les reflets de la lumière ambiante, la distorsion des images et la fatigue visuelle.
- **Résolution maximale de 2.048 x 1.536**
  Résolution optimale de 1.280 x 1.024 à la fréquence de rafraîchissement sans scintillement de 88 Hz pour un meilleur confort visuel.

2048	x	1536	@	60 Hz
1792	x	1344	@	68 Hz
1600	x	1200	@	76 Hz
1280	x	1024	@	88 Hz

- **Commandes OnView® avec ViewMatch®**
  Tous les réglages se font au moyen de commandes simples affichées sur un menu à l'écran. Le contrôle de colorimétrie ViewMatch permet d'ajuster la température et l'intensité des couleurs pour une parfaite concordance entre les images à l'écran et les images imprimées.



La marque des professionnels

ViewSonic®

Moniteur E92f+SB



MONITEUR COULEUR 19" PERFECTFLAT

CRT	**Type**	Ecran PerfectFlat de 19" (18" utile), déviation de 90°
	Pas de masque	0,21 mm en horizontal, 0,14 mm en vertical, 0,25 mm en diagonale
	Phosphore	Persistance moyenne courte RVB, B22
	Surface du tube	Teintée (TM=53%), anti-reflet, anti statique
SIGNAUX D'ENTREES	**Vidéo**	Analogique RGB (75 ohms, 0,7/1,0 Vp-p)
	Fréquence	f_h : 30-97 Khz ; f_v : 50-180 hz
	Synchronisation	H/V séparée (TLL), composite
COMPATIBILITÉ	**PC**	Compatible PC (de VGA jusqu'à 1.792 x1.344)
	Mac	Power Mac (G3/G4 de 640x480 à 1.600x1.200)
CONNECTEURS	**Signal**	Mini-connecteur D-sub à 15 broches
	Alimentation	Fiche 3 broches (IEC320)
ALIMENTATION	**Tension**	CA 90-264V (universel), 50-60 hz (+-2 hz)
	Consommation	90 W (moyenne) 110 W (max)
COMMANDES	**Usuelles**	Marche-arrêt, 1, bas, haut, 2, UltraBrite
	OSD	Contraste, luminosité, degauss, taille H, taille V, position H/V, effet de coussin, effet de coussin parallèle, trapèze, parallèle, tilt, coin, moiré horizontal, moiré vertical, ViewMatch® (9300k, 6500k, 5000k, utilisateur), ViewMeter®, langue OSD, verrouillage OSD, rappel des données, zoom.
ENTREE VIDEO	**Bande passante**	240 MHz
ECART DE CONVERGENCE		0,25 mm (max) au centre 0,35 mm (max) dans les coins
ZONE D'AFFICHAGE	**Réglages d'usine**	352 x 254 mm
	Balayage maximal	360 x 270 mm
CONDITIONS D'UTILISATION	**Température**	0 à 40° C
	Humidité	5 à 95% (sans condensation)
DIMENSIONS	**Réelles**	449 x 451 x 453,4 mm
POIDS	**Net**	21,9 Kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, CE, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, MPR-II, CB, UL, FCC-B, CSA, NOM, BSMI, PSB, C-TICK, SASO, CCIB, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, PCBC, PC'2001
ECONOMISEUR D'ÉNERGIE		Conforme à la certification TCO'03
GARANTIE		Consultez notre site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

- **Certifications TCO'03**
  Ce moniteur est conforme aux normes les plus strictes en matière d'émission radioélectriques, de sécurité, d'ergonomie, de recyclage et de gestion d'énergie tout en favorisant les économies grâce au passage automatique en mode "veille".

  TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

- **ViewSonic Wizard**
  Ce logiciel facilite l'installation; grâce au CD-ROM fourni, la procédure de démarrage est automatisée et les performances de l'écran sont optimisées.

- ***Plug & Play+***
  Cette norme d'auto-installation facilite la configuration du moniteur en environnement Windows de Microsoft.

- **Compatible PC et Mac®[1]**

- **Garantie 3 ans sur site[2]**

ISO 9001



FM 40187

ISO 14001



EMS 40968

ViewSonic Corporation est certifiée QMS/EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001 par l'Association britannique de normalisation.

ViewSonic



La marque des professionnels

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tél: +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italie Tél: +39 02 5832 0356
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur en option. [2] Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site web ViewSonic.

Pour plus d'information sur nos produits, consultez le site web www.ViewSonic.fr